



FILTRI CHIARIFICATORI

ACQUAFILT



ACQUAFILT

I filtri rapidi BKG nelle varie versioni permettono l'eliminazione dall'acqua delle sostanze indesiderate.

BKG è in grado di fornire una vasta gamma di filtri che permettono di risolvere ogni problema riguardante la filtrazione dell'acqua.

Il principio di funzionamento è semplicissimo: l'acqua, attraversando le varie masse filtranti, deposita o scambia le sostanze da eliminare.

Durante questa operazione le masse vengono riattivate semplicemente con un lavaggio in controcorrente tramite un temporizzatore oppure in manuale.

È possibile, su richiesta, fornire le apparecchiature dotate di dispositivo a pressione differenziale in modo che il lavaggio avvenga prima che la perdita di carico delle masse raggiunga il valore di intervento stabilito.

MATERIALI FILTRANTI

La varietà di masse filtranti disponibile sul mercato rende possibile la scelta del filtro adatto a risolvere qualsiasi problema.

Inoltre è possibile utilizzare diversi tipi di masse in combinazione.

È comunque molto importante la scelta e lo spessore degli strati filtranti per ottenere un risultato assai efficace.

CARATTERISTICHE TECNICHE				
MODELLO	M ³ /h MAX	RACCORDI	Ø SCARICO	Ø COLONNA [mm]
ACQUAFILT 10 AM	10	1 1/2"	1 1/4"	600
ACQUAFILT 15 AM	15	2"	1 1/4"	750
ACQUAFILT 20 AM	20	2 1/2"	1 1/2"	900
ACQUAFILT 25 AM	25	2 1/2"	1 1/2"	950
ACQUAFILT 30 AM	30	2 1/2"	1 1/2"	1000
ACQUAFILT 40 AM	40	3"	1 1/2"	1300
ACQUAFILT 50 AM	50	3"	1 1/2"	1300
ACQUAFILT 60 AM	60	80 mm	1 1/2"	1400
ACQUAFILT 80 AM	80	100 mm	1 1/2"	1600
ACQUAFILT 100 AM	100	125 mm	2"	1800



- ADDOLCIMENTO
- FILTRAZIONE
- OSMOSI INVERSA
- NANOFILTRAZIONE
- WATER COOLERS
- DEMINERALIZZAZIONE
- PRODOTTI CHIMICI
- PISCINE

Via Cavour, 8 - 23873 Missaglia (LC) Tel: 0399241905

Web: www.bkg.it E- mail: info@bkg.it