



FILTRI CHIARIFICATORI

FILTERMAT



Smart ideas for clever people.



DESCRIZIONE

I filtri chiarificatori FILTERMAT sono realizzati in due versioni: a timer meccanico e in versione computerizzata.

I filtri chiarificatori FILTERMAT FC-PX sono filtri multistrato di ridotte dimensioni e sono quindi l'ideale per l'impiego negli impianti domestici e industriali. I filtri chiarificatori FILTERMAT sono impiegati sia per una filtrazione meccanica, sia per una filtrazione con dosaggio di sostanze flocculanti.

I FILTERMAT sono dotati di una valvola in Noril comandata da un timer il quale consente la programmazione della rigenerazione in controcorrente delle masse filtranti per eliminare le scorie.

VANTAGGI

- I chiarificatori FILTERMAT sono già precaricati e pronti per l'installazione.
- Con il suo letto di tipo multistrato è possibile eseguire la flocculazione per migliorare la qualità dell'acqua, qualora sia necessario.
- I materiali impiegato nella realizzazione dei chiarificatori sono completamente di tipo alimentare e resistenti alle eventuali corrosioni.
- Si consiglia, per una corretta installazione, l'uso di flessibili corazzati a passaggio totale e la realizzazione di un by-pass.
- I FILTERMAT possono essere installati per filtrare e chiarificare le acque di acquedotto e di pozzo soprattutto nei punti finali delle tubazioni.
- È indispensabile rispettare le norme di prescrizione e igieniche durante l'installazione.
- Qualora si verificassero dei problemi di alte pressioni (superiori a 6 ATE) è consigliabile l'installazione di una valvola di riduzione di pressione. Inoltre se si verificassero delle sacche d'aria con i relativi colpi d'ariete, è indispensabile l'installazione di un polmone a cuscinetto.
- Si raccomanda di prevedere la linea elettrica a 220V-50Hz ed uno scarico adeguato da Ø 40mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

FILTERMAT FC - PX		0,5 PX	1 PX	1,5 PX	2,5 PX	4 PX	5 PX	7 PX	8 PX
Portata nom.	mc/h	0,3	1	1,5	2,5	4	5	7	8
Portata max.	mc/h	0,5	1,5	2	3	4,5	5,5	7,5	9
Raccordi	pollici	3/4"	1"	1"	1"	1¼"	1¼"	1½	1½
Peso alla spedizione	kg. ca.	35	55	110	130	140	175	250	320
Altezza max.	mm.	950	1150	1350	1550	1600	1950	1950	2200
Diametro colonna	mm.	200	250	250	325	350	400	450	550



- ADDOLCIMENTO
- FILTRAZIONE
- OSMOSI INVERSA
- NANOFILTRAZIONE
- WATER COOLERS
- DEMINERALIZZAZIONE
- PRODOTTI CHIMICI
- PISCINE

Via degli Artigiani 21 - 23880 Casatenovo (LC) Tel: 0399241236 / 0399241905 Fax: 0399241280

Web: www.bkg.it E- mail: info@bkg.it